



РАЗМЕРЫ: • Открытый: 1820 x 450 x h 1030 мм

• Закрытый: 500 x 450 x h 1890 мм



МОЩНОСТЬ: 0,5 кВт

КОНВЕЙЕР для глазирования

Ширина ленты: 180 мм

Подходит для T8 / T 10 / T20 / T35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Загрузочная сеть с системой пуска /остановки
- Накрывающая сеть с зоной вибрации продукта
- Разгрузочная лента с системой пуск /стоп, работающая от бумажного рулона
- Складная конструкция
- Алюминиевый поддон для выгрузки продукта
- Несущая плоскость для выгрузки продукта
- Бункер двухслойного покрытия
- Электронный контроль вентиляции
- Вентилятор регулируется по высоте и наклону
- Концевой нож
- Емкость для нижнего и бокового покрытия (опционально)
- Электронный контроль скорости сети 0-2 м / мин.
- 220 Вольт - 50 Гц - 0,50 кВт, однофазный (специальное напряжение по запросу)
- Трехсекционная лента для покрытия, установленная на наклонной тележке
- Левая и правая регулировка высоты воздуховода
- Возможность отрегулировать расстояние между концевым ножом и конвейером, чтобы упростить транспортировку продуктов с покрытием, меньших, чем стандартных, сферических или неправильной формы продуктов
- Сетка загрузки может быть остановлена для повышения точности и времени позиционирования продукта
- Сетка покрытия оснащена регулируемым вибратором для улучшения поверхности продукта и воздуходувкой с регулируемой скоростью с фильтром для регулирования веса
- Скорость покрытия может контролироваться удаленно с пульта оператора.



Pomati

open

Pomati Group Russia

Санкт-Петербург
Москва

www.pomati.net

ООО “Помати Групп Рус”

+7(812) 456-58-48
+7(499) 272-62-50

info@pomati.net